

Kapturki termokurczliwe – typu KTK


Przeznaczenie:

Kapturki służą do uszczelniania końców kabli oraz przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Znakomicie sprawdzają się przy zabezpieczaniu śrub narażonych na warunki atmosferyczne, np. przy słupach oświetleniowych, mostach.

Są odporne na warunki atmosferyczne oraz działanie kwasów i zasad.

Wewnętrzne powierzchnie kapturków pokryte są klejem termotopliwym, który zwiększa szczelność izolacji.



Typ kapturka	Indeks	Wymiary [mm]				Pakowanie [szt.]
		D	d	s	L	
KTK 3/1	TKKK34001000025C0	3,4	1,0	1,0	25	100
KTK 4,8/1,5	TKKK50001500030C0	5,0	1,5	1,0	30	100
KTK 6/2	TKKK64002000030C0	6,4	2,0	1,0	30	100
KTK 9/3	TKKK10013000035C0	10,0	3,0	1,4	35	100
KTK 10/4	WKKK11014000048C0	11,0	4,0	2,4	48,5	100
KTK 14/4	WKKK14514000048C0	14,5	4,0	2,4	48,5	100
KTK 16/8	WKKK16018000085C0	16,0	7,9	2,9	85,0	100
KTK 18/6	WKKK18016000020C0	18,0	6,0	2,1	20,0	100
KTK 21/6	WKKK21016000020C0	21,0	6,0	2,1	20,0	100
KTK 23/8	WKKK23017900085C0	23,0	7,9	2,9	85,0	100
KTK 33/15	WKKK33011461106C0	33,0	14,6	3,5	106,0	10
KTK 40/15	WKKK40011461106C0	40,0	14,6	3,5	106,0	100
KTK 52/25	WKKK53012421160C0	53,0	24,2	3,5	160,0	50
KTK 70/25	WKKK70012421115C0	70,0	24,2	3,5	115,0	50
KTK 90/45	WKKK91014381160C0	91,0	43,8	4,7	160,0	10
KTK 120/60	TKKK12026001150C0	121,0	43,8	4,7	160,0	1

Kapturki o wymiarach niestandardowych: na zamówienie specjalne wykonujemy kapturki o innych wymiarach.

Dostępność poszczególnych indeksów znajduje się w aktualnym cenniku, który można uzyskać od Biura Obsługi Klienta lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży. Kontakty znajdują się na www.radpol.eu