倍思包装设计稿件信息				Baseus
基本信息	产品型号	CCGAN65E5		
	产品名称	倍思 GaN5 Pro氮化镓快充充电器2C+U 65W 欧规 黑色 白色 (含小白系列 快充数据线Type-C To Type-C 100W (20V5A) 1m)		
	产品方案编码			
	物料编码	1000052745	包装编码+版本号	PB3766Z-X-P0A0
	物料规格描述	说明书\封底封面128g铜版纸过连线哑油内页65g轻涂纸, 58*88mm, 14页28P		
	包装平面设计	Andy 李运成	包装结构设计	易婷

版本历史

版本	变更日期	变更描述
P0A0	2022.08.23	初始版本

包装审核区域责任划分

		Baseus
产品相关	产品外观/参数/镭雕	产品经理/项目主管请在此处签名
	彩盒/说明书文案	
	执行标准/生产商信息	
认证相关	认证相关文案	认证工程师请在此处签名
	认证相关图标	
品质相关	法律法规相关文案	品质工程师请在此处签名
	警示语	
定制需求	定制渠道需求	定制代表请在此处签名
品类相关	产品功能/图标表达	品类策划/文案策划请在此处签名
	文案部分/翻译	
包装设计相关	产品条形码	包装设计师/组长/主管请在此处签名
	公司地址信息	
	文件基于最新量产版	
	包装设计规范	

温馨提示:请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产。如贵司有生产上的原因需要调整倍思图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等,请必须通知倍思相关负责的包装设计师,并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。

切线 ————
折线 - - - - -
刀线图例

K

Baseus



Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU
Baseus GaN5 Pro, chargeur rapide de 2C+U 65 W UE
Cargador rápido Baseus GaN5 Pro 2C+U 65 W UE
Carregador rápido Baseus GaN5 Pro 2C+U 65 W UE
Baseus GaN5 Pro Schnellladegerät 2C+U 65 W EU
Caricabatterie rapido 2C+U 65W EU Baseus GaN5 Pro
ładowarka do szybkiego ładowania Baseus GaN5 Pro 2C+U 65 W (UE)
Устройство для быстрой зарядки Baseus GaN5 Pro 2C+U, 65 Вт (для ЕС)
Пристрій для швидкого заряджання Baseus GaN5 Pro 2C+U 65 Вт ЕС

Please read this user manual carefully before use and keep for future reference.
Veuillez lire ce mode d' emploi attentivement avant l' utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure.
Lea este manual del usuario atentamente antes del uso y consérvelo para futuras consultas.
Leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar e guarde-o para referência futura.
Lesen Sie diese Bedienanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
Leggere attentamente questo manuale d' uso prima dell'utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.
Przeczytaj uważnie niniejszą podręcznik użytkownika i zachowaj do wykorzystania w przyszłości.
Внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его на случай необходимости.
Уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанні зберегіть його для подальшого використання.

User Manual | Mode d' emploi | Manual del usuario | Manual do usuário | Benutzerhandbuch | Manuale d' uso | Podręcznik użytkownika | Руководство пользователя | Посібник користувача |

EN English 01
FR Français 03
ES Español 05
PT Português 07
DE Deutsch 09
IT Italiano 11
PL Polski 13
RU Русский 15
UA Українська 17

EN

1. Product Specifications

Name: GaN5 Pro Fast Charger
Model No.: CCGAN65E5
Input: AC 100-240V~ 50/60Hz 1.5A Max.
Type-C1:Type-C1 Output: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=3.25A (65.0W) Max.
USB Output: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W), 20.0V=3.0A (60.0W) Max.
Type-C1+Type-C2 Output: 45.0W-15.0W Max.
Type-C1+USB Output: 45.0W-15.0W Max.
Type-C2+USB Output: 5.0V=3.0A (15.0W Max.
Type-C1+Type-C2+USB Output: 45.0W+15.0W Max.
16.0W: 5.0V=3.2A (16.0W), 9.0V=2.0A (18.0W), 12.0V=1.5A (18.0W) Max.
20.0W: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=2.22A (20.0W), 12.0V=1.67A (20.0W) Max.
45.0W: 5.0V=3.0A (15.0W), 9.0V=3.0A (27.0W), 12.0V=3.0A (36.0W),
15.0V=3.0A (45.0W), 20.0V=2.25A (45.0W) Max.
Product Size: 36.3X 32 X 38mm
Product Weight: About 120.0g

Name: Mini White Series Fast Charging Data Cable
Material: TPE
Current: 5A 100V~5A 100W with E-marker chip)
Interface: Type-C to Type-C
Length: 1m

2. Package Including

Charger X 1
User Manual X 1
Warranty Card X 1
Charging Cable X 1

3. Product Diagram



4. Product Description

This product is a 65W fast charger processed using a new semiconductor material (GaN gallium nitride). This compact product provides multiple ports (2C+U) and supports almost all fast charging protocols, such as PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, AFC, PPS and more. The maximum output power of the Type-C port is 65W, which can quickly charge a single USB port for most laptops, mobile phones, and tablets. The maximum output power of a single USB port is as much as 60W (20V=3A). The product has built-in multiple safety protection circuits such as overcurrent, overvoltage, and temperature protection.

5. Working Condition

Working temperature: nonfreezing area, 0°C to 25 °C
Storage temperature: 0°C to 40 °C
Indicates that this product is for indoor uses

6. Icon Description

The Ubrayse icon refers to the "valid environmentally use period", not the product quality guarantee period. Our products do not contain any harmful substances such as lead, mercury and cadmium. The beneficial use of these products may lead to leakage or mutation of these toxic and harmful substances, cause environment pollution or serious damage to people and property. The term of "environmentally use period" means that all electronic products shall be used within this validity period. We are free of any responsibility against safety issues caused by using the product beyond its safe service life.

7. Reminder

Please read this carefully before using. Improper use will damage the product or personal safety.
1) Do not keep the product in harsh environments with high temperature, strong light and strong magnetic field, or near fire source.
2) Improper use of the product can easily cause damage to the product or may endanger personal and property safety.
3) Consumer shall be liable for any personal and property damage resulted from improper use against the user manual, for which our company will not bear any legal liability.
4) Dismantling of this product by nonprofessionals is strictly prohibited.
5) Use of household appliances or loads in excess of the output current of this product shall be avoided (no output due to circuit protection).
6) Avoid actions that could damage the device such as hashing, throwing, stepping on etc.
Warning: please follow the above safety instructions, otherwise it may cause fire, electric shock, damage or other injuries.

FR

1. Paramètres du produit

Nom : chargeur rapide GaN5 Pro
N° modèle : CCGAN65E5
Entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A max.
Sortie Type-C1/Type-C2 : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W) ; 15,0V=3,0A (45,0W) ; 20,0V=3,25A (65,0W) max.
Sortie USB : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W) ; 12,0V=3,0A (36,0W), 20,0V=3,0A (60,0W) max.
Sortie Type-C1+Type-C2 : 45,0W-15,0W max.
Sortie Type-C1+USB : 45,0W-15,0W max.
Sortie Type-C2+USB : 5,0V=3,0A (15,0W max.
Sortie Type-C1+Type-C2+USB : 45,0W+15,0W max.
16,0W : 5,0V=3,2A (16,0W), 9,0V=2,0A (18,0W), 12,0V=1,5A (18,0W) max.
20,0W : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,22A (20,0W), 12,0V=1,67A (20,0W) max.
45,0W : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W),
15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=2,25A (45,0W) max.
Dimensions du produit : 36,3× 32 × 38mm
Poids du produit : environ 120,0g

Nom : Câble de données mini série blanche
Matériau : TPE
Intensité : 5 A (20V=5A 100 W avec puce E-marker)
Interface : Type-C vers Type-C
Longueur : 1m

2. Liste d' emballage

1 chargeur
1 mode d' emploi
1 carte de garantie
1 câble de charge

3. Schéma du produit



ES

1. Parámetros del producto

Nombre: Cargador rápido GaN5 Pro
N.º de modelo: CCGAN65E5
Entrada: CA 100~240V,1.5(50/60 Hz, 1,5 A máximo.
Salida: Tipo-C1/Tipo-C2: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W) , 12,0V=3,0A (36,0W) ; 15,0V=3,0A (45,0W) , 20,0V=3,25A (65,0W) máx.
Salida USB: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W) , 12,0V=3,0A (36,0W) , 20,0V=3,0A (60,0W) máx.
Salida Tipo-C1+Tipo-C2: 45,0 W–15,0 W máximo.
Salida Tipo-C1+USB: 45,0 W–15,0 W máximo.
Salida Tipo-C2+USB: 5,0V=3,0A (15,0W máximo.
Salida Tipo-C1+Tipo-C2+USB: 45,0W+15,0W máximo.
16,0W : 5,0V=3,2A (15,0W), 9,0V=2,0A (18,0W), 12,0V=1,5A (18,0W) máximo.
20,0W : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,22A (20,0W), 12,0V=1,67A (20,0W) máximo.
45,0W : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W),
15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=2,25A (45,0W) máximo.
Dimensiones del producto: 36,3× 32 × 38mm
Peso del producto: 120,0g aproximadamente

Nombre: Cable de datos corto de serie blanca de mini tamaño
Material: TPE
Corriente: 5A (20V=5A 100 W con el chip E-marker)
Interfaz: Tipo-C a Tipo-C
Longitud: 1 m

2. Lista de embalaje

1 Cargador
1 Manual del usuario
1 Tarjeta de garantía
1 Cable de carga

3. Diagrama del producto



4. Descripción del producto

Este producto es un cargador rápido de 65 W procesado con un nuevo material semiconductor (nitruro de galio-GaN). Este producto compacto, cuenta con varios puertos (2C +U) y admite prácticamente todos los protocolos de carga rápida, como PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, AFC y PPS, entre otros. La potencia máxima de salida de un solo puerto Type-C puede alcanzar los 65 W (20 V=3,25 A), que puede proporcionar carga rápida a PD para la mayoría de ordenadores portátiles, teléfonos móviles y tabletas. La salida máxima de un solo puerto USB es de 60 W (20 V=3A). El producto dispone de varios circuitos incorporados de protección de seguridad frente a excesos de corriente, de tensión y de temperatura.

5. Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: zona no tropical, de 0 °C a 25 °C
Temperatura de almacenamiento: de 0 °C a 40 °C
Indica que este producto solo se debe utilizar en interiores

6. Descripción de los iconos

El icono de la CE alude a lo referido al "periodo de uso efectivo de la protección medioambiental", no al periodo de garantía de calidad del producto. Todos los productos electrónicos contienen sustancias tóxicas y nocivas como el plomo, el mercurio, el cadmio, etc. Una vez jubilada la fecha de vencimiento, las sustancias tóxicas y nocivas pueden filtrarse o mutar, causando la contaminación del medio ambiente y provocando graves daños a las personas y a la propiedad. "Vida útil de la protección medioambiental" significa que todos los productos electrónicos deberán ser utilizados dentro del periodo de validez. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por los productos por los problemas de riesgo de seguridad que se produzcan después de la vida útil segura.

7. Consejos

Lea este documento atentamente antes de usar el dispositivo. Un uso incorrecto dañará el producto o pone en peligro la seguridad personal.
1) No guarde el producto en ambientes hostiles con alta temperatura, luz intensa y campo magnético fuerte, o cerca de una fuente de fuego.
2) El mal uso del producto puede dañarlo fácilmente o ponerlo en peligro la seguridad personal y de la propiedad.
3) El consumidor es responsable de cualquier daño personal y a la propiedad que resulte del uso inadecuado contrario al manual del usuario; la empresa no asumirá ninguna responsabilidad legal.
4) Está estrictamente prohibido el desmontaje de este producto por parte de no profesionales.
5) Evite usar aparatos domésticos o cargas que superen la corriente de salida de este producto (no hubo salida a causa de la protección del circuito).
6) Evite acciones que puedan dañar el dispositivo, como dejarlo caer, triturlo, pisarlo, etc.
Advertencia: siga las instrucciones de seguridad anteriores. De lo contrario, existe riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños u otras lesiones personales.

PT

1. Parâmetros do Produto

Nome: Carregador rápido GaN5 Pro
N.º do modelo: CCGAN65E5
Entrada: CA 100~240V,1.5(50/60 Hz, 1,5 A máx.
Saídas: Tipo-C1/Tipo-C2: 5,0V=3,0A (15,0W) , 9,0V=3,0A (27,0W) , 12,0V=3,0A (36,0W) ; 15,0V=3,0A (45,0W) , 20,0V=3,25A (65,0W) máx.
Saída USB: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W) , 12,0V=3,0A (36,0W) , 20,0V=3,0A (60,0W) máx.
Saídas Tipo-C1+Tipo-C2: 45,0 W–15,0 W máx.
Saídas Tipo-C1+USB: 45,0 W–15,0 W máx.
Saídas Tipo-C2+USB: 5,0V=3,0A (15,0W máx.
Saídas Tipo-C1+Tipo-C2+USB: 45,0W+15,0W máx.
16,0W : 5,0V=3,2A (15,0W), 9,0V=2,0A (18,0W), 12,0V=1,5A (18,0W) máx.
20,0W : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,22A (20,0W), 12,0V=1,67A (20,0W) máx.
45,0W : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W),
15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=2,25A (45,0W) máx.
Tamanho do produto: 36,3× 32 × 38mm
Peso do produto: cerca de 120,0g

Nome: Cabo de dados mini série branca de carregamento rápido
Material: TPE
Corrente: 5A (20 V=3,25 W com chip marcador E)
Interface: Tipo-C para Tipo-C
Comprimento: 1 m

2. Lista de embalagem

Carregador X 1
Manual do usuário X 1
Cartão de garantia X 1
Cabo de carregador X 1

3. Diagrama do Produto

4. Descrição do Produto

Este produto é um carregador rápido de 65 W processado usando um novo material semicondutor (nitreto de gálio-GaN). Este produto compacto fornece várias portas (2C +U) e suporta quase todos os protocolos de carregamento rápido, como PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, AFC, PPS e muito mais. A potência máxima de saída de uma única porta Type-C pode chegar a 65 W (20 V=3,25 A), que pode fornecer carregamento rápido PD para a maioria dos laptops, telefones celulares e tablets. A potência máxima de saída de uma única porta USB pode chegar a 60 W (20 V=3A). O produto possui vários circuitos de protegido de segurança integrados, como protegido contra sobrecarrega, sobretensão e temperatura.

5. Condição de Funcionamento

Temperatura de funcionamento: área não tropical, 0 °C a 25 °C
Temperatura de armazenamento: 0 °C a 40 °C
Este produto é indicado para uso interno

6. Descrição do Ícone

O ícone da CE alude ao referido à "período de utilização efectiva da protecção ambiental", não ao período de garantia da qualidade do produto. Todos os produtos electrónicos contêm substâncias tóxicas e nocivas, como chumbo, mercúrio, cádmio, etc. Uma vez vencidas, as substâncias tóxicas e nocivas podem vazar ou sofrer mutações, causando poluição ao meio ambiente ou danos sérios a pessoas e propriedades. "Tempo de vertica de protecção ambiental" significa que todos os produtos electrónicos devem ser utilizados dentro do prazo de validade. Não nos responsabilizamos pela qualidade dos produtos pelos problemas de risco à segurança que ocorrem após o tempo de serviço seguro.

7. Dicas

Por favor, leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto. O uso impróprio pode danificar o produto ou sua segurança pessoal.
1) Não mantenha o produto em ambientes agressivos com alta temperatura, luz forte e campo magnético forte, ou próximo a uma fonte de fogo.
2) A utilização incorreta pode facilmente danificar o produto ou pode pôr em perigo a segurança pessoal e de propriedade.
3) O consumidor é responsável por qualquer dano pessoal e de propriedade resultante da utilização indevida contra o manual do utilizador ou ignorar o aviso, pelo que a nossa empresa não se responsabiliza por qualquer responsabilidade legal.
4) A desmontagem deste produto por não profissionais é estritamente proibida.
5) O uso de electrodomésticos ou cargas que excedam a corrente de saída deste produto deve ser evitado (sem saída devido à protecção do circuito).
6) Evite ações que possam danificar o dispositivo, como deixar cair, jogar, pisar em cima, etc.
Aviso: siga as instruções de segurança acima, caso contrário, há risco de incêndio, choque elétrico, danos ou outros ferimentos pessoais.

DE

1. Technische Daten

Name: GaN5 Pro Schnellladegerät
Modellnr.: CCGAN65E5
Eingang: AC 100~240V,1.5(50/60 Hz, 1,5 A max.
USB-C1/USB-C2Ausgang: 5,0V=3,0A (15,0W) , 9,0V=3,0A (27,0W) , 12,0V=3,0A (36,0W) ; 15,0V=3,0A (45,0W) , 20,0V=3,25A (65,0W) max.
USBAusgang: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W), 20,0V=3,0A (60,0W) max.
USB-C1+USB-C2Ausgang: 45,0W + 15,0 W max.
USB-C1+USBAusgang: 45,0W + 15,0 W max.
USB-C2+USBAusgang: 5,0V=3,0A (15,0W max.
USB-C1+USB-C2+USBAusgang: 45,0W + 15,0W max.
16,0W : 5,0V=3,2A (15,0W), 9,0V=2,0A (18,0W), 12,0V=1,5A (18,0W) max.
20,0W : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,22A (20,0W), 12,0V=1,67A (20,0W) max.
45,0W : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W),
15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=2,25A (45,0W) max.
Produktabmessungen: 36,3× 32 × 38mm
Produktgewicht: Ca. 120,0g

Name: Schnellladekabel/Datenkabel der Serie Mini Weiß
Material: TPE
Strom: 5 A (20V=5 A 100 W E-Marker-Chip)
Anschluss: USB-C/USB-C
Länge: 1 m

2. Verpackungsinhalt

Ladegerät × 1
Benutzerhandbuch × 1
Garantiekarte × 1
Ladekabel × 1

3. Produktübersicht



4. Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein 65W-Schnellladegerät, das auf Basis eines neuartigen Halbleitermaterials (Gallium-Gallium-Nitrid) arbeitet. Dieses kompakte Ladegerät bietet mehrere Anschlüsse (2C+U) und unterstützt fast alle Schnellladeprotokolle zertifiziert, z. B. PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, AFC, PPS und mehr. Die maximale Ausgangsleistung eines einzelnen USB-C-Anschlusses kann bis zu 65 W (20 V= 3,25 A) betragen, wodurch eine schnelle PD-Ladung für Laptops, Handys und Tablets möglich ist. Die maximale Ausgangsleistung eines einzelnen USB-Anschlusses beträgt 60 W (20 V= 3 A). Das Produkt verfügt über mehrere integrierte Sicherheitsschaltungen, z.B. gegen Überstrom, Überspannung und Übertemperatur.

5. Betriebsbedingungen

Arbeitstemperatur: nichttropische Regionen, 0 bis 25 °C
Lagertemperatur: 0 bis 40 °C
Zeigt an, dass dieses Produkt nur für den Innenbereich geeignet ist

6. Symbolbeschreibung

Das Ubrayse-Symbol bezieht sich auf die „gültige umweltfreundliche Verwendungsdauer", nicht dem Zusagezeitraum der Produktqualität. Elektronische Produkte enthalten toxische und schädliche Substanzen, wie etwa Blei, Quecksilber, Cadmium usw. Die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Undichtigkeiten oder Veränderungen dieser toxischen und schädlichen Substanzen und zu Umweltverschmutzung oder schweren Schäden an Menschen und Eigentum führen. Der Begriff „umweltfreundliche Verwendungsdauer" bedeutet, dass alle elektronischen Produkte nur innerhalb dieser Gültigkeitsdauer verwendet werden müssen. Wir übernehmen keine Haftung für Produkte jenseits seiner sicheren Betriebsdauer aufgrund von Sicherheitsrisiken.

7. Tipps

Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Die unsachgemäße Verwendung kann das Produkt sowie die persönliche Sicherheit beeinträchtigen.
1) Bewahren Sie das Produkt nicht in raauen Umgebungen mit hohen Temperaturen, starker Lichteinwirkung, starken Magnetfeldern oder in der Nähe von Feuerquellen auf.
2) Die unsachgemäße Verwendung des Produkts kann leicht zu Schäden an Produkt und Eigentum sowie zur Gefährdung der persönlichen Sicherheit führen.
3) Der Verbraucher ist für jegliche Schäden an Personen und Eigentum haftbar, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung durch den Verbraucher Verletzungen oder Eigentumsschäden auftreten, so liegt die Verantwortung bei Ihnen und unser Unternehmen übernimmt keinerlei rechtliche Haftung.
4) Die Demontage dieses Produkts durch Nichtfachleute ist strengstens untersagt.
5) Die Verwendung von Haushaltsgeräten oder Lasten, die den Ausgangsstrom dieses Produkts überschreiten, ist zu vermeiden (kein Ausgang aufgrund des Stromkreisschutzes).
6) Vermeiden Sie Handlungen, die das Gerät beschädigen können, z. B. Fallenlassen, Werfen, Drauftreten usw.
Warnung: Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, andernfalls besteht Gefahr für Brände, Stromschlag, Sachschäden oder andere Verletzungen.

IT

1. Parametri del prodotto

Nome: Caricatore rapido GaN5 Pro
Modello n.: CCGAN65E5
Ingresso: CA 100~240V,1.5(50/60 Hz, 1,5A max.
Uscita Tipo-C1/Tipo-C2: 5,0V=3,0A (15,0W) , 9,0V=3,0A (27,0W) , 12,0V=3,0A (36,0W) ; 15,0V=3,0A (45,0W) , 20,0V=3,25A (65,0W) max.
Uscita USB: 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W) , 12,0V=3,0A (36,0W) , 20,0V=3,0A (60,0W) max.
Uscita Tipo-C1+Tipo-C2: 45,0W + 15,0 W max.
Uscita Tipo-C1+USB: 45,0W + 15,0 W max.
Uscita Tipo-C2+USB: 5,0V=3,0A (15,0W max.
Uscita Tipo-C1+Tipo-C2+USB: 45,0W+15,0W max.
16,0W : 5,0V=3,2A (15,0W), 9,0V=2,0A (18,0W), 12,0V=1,5A (18,0W) max.
20,0W : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,22A (20,0W), 12,0V=1,67A (20,0W) max.
45,0W : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W),
15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=2,25A (45,0W) max.
Dimensioni del prodotto: 36,3× 32 × 38mm
Peso del prodotto: Circa 120g

Nome: Cavo dati per caricatore rapido Mini White Series
Materiale: TPE
Corrente: 5A (20V=5A 100W con chip E-marker)
Interfaccia: Da Tipo-C a Tipo-C
Lunghezza: 1m

2. Contenuto

Caricatore × 1
Manuale utente × 1
Scheda di garanzia × 1
Cavo di ricarica × 1

3. Schema prodotto



4. Descrizione del prodotto

Questo prodotto è un caricabattere rapido da 65W che adotta un semiconduttore realizzato con un nuovo tipo di materiale (nitruro di gallio-GaN). Questo prodotto dalle dimensioni compatte ha porte multiple (2C+U), e supporta quasi tutti i protocolli di ricarica rapida, come PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, AFC, PPS ed altri ancora. La massima potenza in uscita di una singola porta Type-C può raggiungere i 65W (20V=3,25A), in grado di fornire una ricarica rapida PD per la maggior parte dei computer portatili, telefoni cellulari e tablet. La massima potenza in uscita di una singola porta USB può raggiungere i 60W (20V=3A). Il prodotto ha integrati diversi circuiti di protezione di sicurezza per sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento.

5. Ambiente di utilizzo

Temperatura di esercizio: area non tropicale, da 0°C a 25 °C
Temperatura di stoccaggio: tra 0°C e 40 °C
Indica che questo prodotto è per uso interno

6. Descrizione delle icone

L'icona di UE pone il riferimento al "periodo di utilizzo efficace della protezione ambientale", non al periodo di garanzia della qualità del prodotto. Tutti i prodotti elettronici contengono sostanze tossiche e dannose come piombo, mercurio, cadmio, ecc. Una volta scaduto, le sostanze tossiche e nocive possono fuoriuscire o mutare, causando inquinamento ambientale e gravi danni a persone e cose. "Durata della protezione dell' ambiente" significa che tutti i prodotti elettronici devono essere utilizzati entro il periodo di validità. Non siamo più responsabili della qualità dei prodotti per i problemi di rischio per la sicurezza che si verificano dopo la vita di servizio sicura.

7. Suggerimenti

Si prega di leggere la presente nota prima di usare questo prodotto. L'uso improprio danneggia il prodotto o la sicurezza personale.
1) Non tenere il prodotto in ambienti ostili ad alte temperature, luce forte e forti campi magnetici, o vicino a fonti di calore.
2) L'uso improprio del prodotto può facilmente causare danni al prodotto o compromettere la sicurezza della persona e degli oggetti.
3) Il consumatore sarà responsabile per qualsiasi danno a persone e cose derivante dal suo uso improprio contravvenendo al manuale dell' utente o ignorando le avvertenze, per cui la nostra azienda non si assume alcuna responsabilità legale.
4) Lo smontaggio del prodotto da parte di non professionisti è severamente vietato.
5) Evitare l'uso di elettrodomestici o carichi che superano la corrente in uscita di questo prodotto (nessuna uscita a causa della protezione del circuito).
6) Evitare azioni che potrebbero danneggiare il dispositivo, come farlo cadere, lanciarlo, camminarci sopra, ecc.
Avvertenza: attenersi alle istruzioni di sicurezza sopra riportate per evitare il rischio di incendi, scosse elettriche, danni o altre lesioni.

PL

1. Parametry produktu

Nazwa: GaN5 Pro Fast Charger
Model nr: CCGAN65E5
Wejście: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A Maks.
Wyjście Typu-C1/Typu-C2: 5,0V=3,0A (15,0W) , 9,0V=3,0A (27,0W) , 12,0V=3,0A (36,0W) ; 15,0V=3,0A (45,0W) , 20,0V=3,25A (65,0W) Maks.
Wyjście USB: 5,0V=3,0A (15,0W) , 9,0V=3,0A (27,0 W) , 12,0 V=3,0 A (36,0 W) , 20,0V=3,0A (60,0 W) Maks.
Wyjście USB-C1+USB-C2: 45,0 W + 15,0 W Maks.
Wyjście USB-C1+USB: 45,0W + 18,0 W Maks.
Wyjście USB-C2+USB: 5,0V=3,0A (15,0W Maks.
Wyjście USB-C1+USB-C2+USB: 45,0W + 15,0W Maks.
16,0W : 5,0V=3,2A (15,0W), 9,0V=2,0A (18,0W), 12,0V=1,5A (18,0W) Maks.
20,0W : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=2,22A (20,0W), 12,0V=1,67A (20,0W) Maks.
45,0W : 5,0V=3,0A (15,0W), 9,0V=3,0A (27,0W), 12,0V=3,0A (36,0W),
15,0V=3,0A (45,0W), 20,0V=2,25A (45,0W) Maks.
Rozmiary produktu: 36,3× 32 × 38mm
Waga produktu: ca. 120g

Nazwa: Przewód danych Mini White Series z funkcją szybkiego ładowania
Materiał: TPE
Prąd: 5 A (20 V=5 A 100 W z układem E-Marker)
Interfejs: Typ-C do USB-C
Długość: 1 m

2. Zawartość zestawu

Ładowarka × 1
Podręcznik użytkownika × 1
Karta gwarancyjna × 1
Kabel do ładowania × 1

3. Schemat produktu



4. Opis produktu

Ten produkt jest ładowarką o mocy 65 W do szybkiego ładowania, wyposażoną w nowy rodzaj materiału przewodzącego (GaN, azotek galu). Posiada wiele portów (2C+U) i zapewnia wsparcie dla niemal wszystkich protokołów szybkiego ładowania, jak PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, AFC, PPS i inn tyśc. Maksymalna moc wyjściowa portu USB-C może osiągnąć wartość 65 W (20 V= 3,25 A), co oznacza szybkie ładowanie w technologii Power Delivery dla większości laptopów, smartfonów i tabletów. Port USB o maksymalnej mocy wyjściowej 60 W (20 V= 3 A). Produkt jest wyposażony w wiele obwodów chroniących przed przepięciem, przegrzaniem i przegrzaniem.

5. Warunki eksploatacji

Temperatura robocza: obszar inne niż tropikalne, od 0°C do 25 °C
Temperatura przechowywania: od 0°C do 40 °C
Wskazuje, że ten produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach

6. Opis ikon

Ikona CE odnosi się do „okresu użytku użytkowania w sposób przyjazny środowisku", a nie do okresu gwarancji jakości produktu. Produkty elektroniczne zawierają toksyczne i szkodliwe substancje, takie jak ołów, rtęć i kadm. Być długie korzystanie z tych produktów może prowadzić do wycieku lub przemiany tych toksycznych i szkodliwych substancji, spowodować skażenie środowiska lub poważne obrażenia dla ludzi i uszkodzenia mienia. Termin „okres użytkowania w sposób przyjazny środowisku" oznacza, że wszystkich produktów elektronicznych należy korzystać tylko w tym okresie ważności. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy dotyczące bezpieczeństwa związane z użytkowaniem tego produktu poza okresem jego bezpiecznej użyteczności eksploatacyjnej.

7. Wskazówki

Należy uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem. Nieprawidłowe użycie spowoduje uszkodzenie produktu lub zwiększenie zagrożeń osobistych.
1) Nie przechowuj produktu w trudnych warunkach z wysoką temperaturą, silnym światłem i silnym polem magnetycznym, lub w pobliżu źródła ognia.
2) Nieprawidłowe używanie tego produktu może z łatwością uszkodzić ten produkt lub narazić na niebezpieczeństwo ludzi i własność.
3) Konsument ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek obrażenia osób lub uszkodzenia mienia wynikające z nieprzestrzegania zasad korzystania z podręcznika użytkownika, co spowoduje ostrzeżenie, za które nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
4) Zakazuje się demontażu produktu przez osoby nieposiadające specjalizacji.
5) Należy unikać korzystania z urządzeń domowych lub ładunków przekraczających wartość prądu wyjściowego produktu (brak mocy wyjściowej ze względu na zabezpieczenie obwodu).
6) Należy unikać działań, które mogą uszkodzić urządzenie, takich jak upuszczanie, otaczanie, nadeptywanie itp.
Ostrzeżenie: należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby uniknąć ryzyka ognia, porażenia prądem, uszkodzenia lub innych obrażeń osobistych.

RU

1. Характеристики изделия:

Наименование: устройство быстрой зарядки GaN5 Pro
Модель: № CCGAN65E5
Входная мощность: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1,5 А макс.
Выходной разъем Type-C1/Type-C2: 5,0V=3,0A (15,0W) , 9,0V=3,0A (27,0W) , 12,0V=3,0A (36,0W) ; 15,0V=3,0A (45,0W) , 20,0V=3,25A (65,0W) макс.
Выходной разъем USB: 5,0V=3,0A(15,0W) 5,0V=3,0A(27,0W) 12,0В=3,0А(36,0W) 20,0В=3,0А(60,0W) макс.
Выходной разъем Type-C1 + Type-C2: 45,0W + 15,0W макс.
Выходной разъем Type-C1 + USB: 45,0 W+18,0 W макс.
Выходной разъем Type-C2+USB: 5,0В=3,0А 15,0W макс.
Выходной разъем Type-C1 + Type-C2+USB: 45,0W + 15,0 W макс.
20,0 W : 5,0V=3,2A (15,0W) 9,0В=2,0А (18,0W) 12,0В=1,5А (18,0 W) макс.
20,0 W : 5,0В=3,0А (15,0W) 9,0В=2,22А (20,0W) 12,0В=1,67А (20,0 W) макс.
45,0W : 5,0V=3,0A (15,0W) 9,0V=3,0A (27,0W) 12,0В=3,0А (36,0W) 15,0В=3,0А (45,0W) 20,0В=2,25А (45,0W) макс.
Размер изделия: 36,3 X 32 X 38мм
Вес изделия: около 120,0г

Наименование: кабель передачи данных для быстрой зарядки серии Mini White
Материал: TPE
Сила тока: 5 А (20В=5А, 100 Вт с чипом E-marker)
Интерфейс: Type-C на Type-C