



KARTA KATALOGOWA

S7262-WE50x50

Etykieta samoprzylepna RFID, biała, do nadruków





Wysokiej jakości tag NFC, 13,56 MHz. Wykonany ze starannie dobranych materiałów (nośnik PET oraz warstwa powierzchniowa z powlekanego papieru). Współpracuje z wieloma telefonami i czytnikami RFID HF zgodnymi z popularnymi standardami ISO-15693 i NFC typ V. Wyposażony w zaawansowany chip SLIX2 firmy NXP. Tag ten jest najczęściej wykorzystywany jako identyfikator w systemach bibliotecznych oraz systemach nadzoru i identyfikacji przedmiotów, kontroli dostępu, automatyzacji, itp. Pozwala na wykonywanie nadruków z zastosowaniem popularnych drukarek termotransferowych.

S7262-WE50x50 to standardowy tag RFID w postaci prostej w montażu etykiety samoprzylepnej. Dzięki wykorzystaniu układu SLIX2 możliwe jest uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i znacznych odległości odczytu. Znacznik ten może być stosowany nie tylko do identyfikacji książek i wyposażenia, ale również wszelkich innych przedmiotów. Może być klejony bezpośrednio na papier, większość tworzyw sztucznych, drewno, szkło, laminaty bez włókien węglowych lub metalicznych, skórę, itp. Nie może być stosowany w przypadku powierzchni metalowych. Dobrze współpracuje z większością telefonów komórkowych, co sprawia, że jest chętnie stosowany. Znajduje zastosowanie również w warunkach przemysłowych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- **Duża szybkość i odległość odczytu**
- Dostępne: EAS, AFI, DSFID, tryb prywatny, dezaktywacja, antykolizyjność
- **Łatwa aplikacja**
- Tag pasywny - nie wymaga baterii
- **Brak możliwości zmiany fabrycznego numeru seryjnego**
- Proste i trwałe mocowanie na zwizłych powierzchniach niemetalowych
- **Łatwy nadruk**
- Zgodność z popularnym standardem
- **Dostępna duża pojemność pamięci**
- Możliwość skorzystania z haseł o różnym znaczeniu



PARAMETRY

Częstotliwość pracy / zasięg maksymalny	13,56MHz / do 30cm
Zastosowany układ scalony	iCode® SLIX 2 z NXP
Standardy	ISO 15693, 18000-3, NFC V
Numer seryjny	64 bity
Dostępna do zaprogramowania pamięć	2560 bitów
Trwałość danych w pamięci / liczba zapisów do pamięci (orientacyjnie)	50 lat / 100 000
Temperatura pracy	-0 do 50 °C
Materiał	PET/Al/Papier
Wymiary	50x50x0,2 mm
Waga	ok. 0,6 g
Opakowanie jednostkowe	100 szt.

Dostępne kolory: biały, (inne kolory, nadruki lub wykonania na zamówienie)

Zamieszczone opisy, informacje, parametry i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



System 7 Security sp. z o.o.

ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 338218777

www.system7.pl

e-mail: biuro@system7.pl



Wersja: 2022-11