



KARTA KATALOGOWA

S7162-TT50x50

Etykieta samoprzylepna RFID, transparentna




Wysokiej jakości tag NFC, 13,56 MHz. Wykonany z tworzywa odpornego na zewnętrzne warunki pracy (PET). Współpracuje z wieloma telefonami i czytnikami RFID HF zgodnymi z popularnymi standardami ISO-15693 i NFC typ V. Wyposażony w sprawdzony układ scalony SLIX firmy NxP. Tag ten jest najczęściej wykorzystywany w systemach bibliotecznych, archiwach, w celach informacyjnych i reklamowych, do sterowania telefonami komórkowymi, w układach nadzoru i identyfikacji przedmiotów, kontroli dostępu, automatyzacji, itp. Nie nadaje się do klejenia bezpośrednio na powierzchniach metalowych. Z uwagi na nieznaczną grubość może być z łatwością wklejany pomiędzy warstwy papieru, tektury, drewna, wielu tworzyw sztucznych, przez co staje się niewidoczny, a jednocześnie możliwy do odczytania za pomocą telefonu.

S7162-TT50x50 to standardowy tag RFID w postaci bardzo prostej w montażu, transparentnej etykiety samoprzylepnej. Dzięki wykorzystaniu układu scalonego SLIX, pozwala na uzyskanie znacznych odległości odczytu. Znacznik ten może być stosowany nie tylko do identyfikacji książek, archiwaliów, wyposażenia, ale również wszelkich innych przedmiotów. Może być klejony bezpośrednio do papieru, drewna, większości tworzyw sztucznych, szkła, laminatów bez włókien węglowych lub metalicznych, skóry, itp. Dobrze współpracuje z większością telefonów komórkowych, co sprawia, że jest chętnie stosowany. Znajduje zastosowanie również w warunkach przemysłowych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- **Duża szybkość i odległość odczytu**
- Dostępne: EAS, AFI, DSFID, antykolizyjność
- **Łatwa aplikacja**
- Tag pasywny - nie wymaga baterii
- **Brak możliwości zmiany fabrycznego numeru seryjnego**
- Proste i trwałe mocowanie
- **Transparentny**
- Zgodność z popularnym standardem
- **Dostępna nieulotna pamięć**
- Możliwość skorzystania z hasła dla EAS i AFI



PARAMETRY

Częstotliwość pracy / zasięg maksymalny	13,56MHz / do 30cm
Zastosowany układ scalony	ICODE® SLIX (NxP)
Standardy	ISO 15693, 18000-3, NFC V
Numer seryjny	64 bity
Dostępna do zaprogramowania pamięć	896 bitów
Trwałość danych w pamięci / liczba zapisów do pamięci (orientacyjnie)	50 lat / 100 000
Temperatura pracy	-0 do 60 °C
Materiał	PET/Al
Wymiary	50x50x0,2 mm
Waga	ok. 0,4 g
Opakowanie jednostkowe	100 szt.

Dostępne kolory: transparentny, (inne kolory, nadruki lub wykonania na zamówienie)

Zamieszczone opisy, informacje, parametry i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



System 7 Security sp. z o.o.

ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 338218777

www.system7.pl

e-mail: biuro@system7.pl



Wersja: 2022-11