

Keramik- Schmierstoff

Ein einzigartiges Schmiermittel, das hauptsächlich in der Automobilindustrie und Maschinenmechanik eingesetzt wird. Unser Keramikschmierstoff basiert auf keramischen Partikeln, die ihm außergewöhnliche Eigenschaften verleihen, darunter Reduzierung der Reibung zwischen Mechanismen und Verhinderung des Festfressens von Bauteilen. Er bietet zuverlässigen Schutz für thermisch und mechanisch hochbelastete Komponenten gegen Korrosion, Verschleiß und Feuchtigkeit. Dank seiner fortschrittlichen Formel halten Fahrzeugteile extremen Temperaturen stand – von -30°C bis beeindruckenden 1400°C! Unser Keramikschmierstoff ist die Antwort auf den Mangel an hochwertigen Pflege- und Schutzmitteln in der Präzisionsmechanik.

Produkteigenschaften:

- ✓ Extrem temperaturbeständig,
- ✓ Schutz vor Korrosion und Festfressen,
- ✓ verhindert das „Festbacken“ von Elementen,
- ✓ Chemikalienbeständig,
- ✓ 360°-Ventil für einfache Anwendung.

Anwendung:

- ✓ Montage von Boilern, Öfen und Heizsystemen,
- ✓ Bremssysteme,
- ✓ Motoren und Abgasanlagen,
- ✓ ABS-, ASR- und ESP-Systeme.

Physikochemische Eigenschaften

Aussehen	Weißes Gas
Geruch	Charakteristisch
Dichte bei 15°C	~0,90 g/cm ³
Arbeitstemperatur	-30°C bis 1400°C
Tropftemperatur	Nicht schmelzbar
Viskosität des Basisöls	500 mm ² /s
Penetration ohne Kneten	285 1/10 mm
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Haltbarkeit	3 Jahre



Kompatibilität:

Das Keramikschmiermittel ist sicher für die meisten Metalle und Legierungen, einschließlich Komponenten, die Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Seine chemisch neutrale Formel macht es ideal für industrielle und automotive Anwendungen.

Applikationsmethoden

Aerosol mit Sprühhörchen

Ja

Gebrauchsanweisung:

Nur für gewerbliche Anwen- de. Vor der Verwendung sollten Sie das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig lesen.

Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Oberfläche sauber und trocken ist. Vor Gebrauch gut schütteln und mit dem präzisen Sprühhörchen gezielt auf die gewünschten Stellen auftragen. Die Oberfläche besprühen, um eine gleichmäßige Schutzschicht zu erzeugen. Dank des 360°-Ventils kann das Produkt in jeder Position angewendet werden, was die Arbeit in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert. Nach der Anwendung kurz warten, damit das Schmiermittel eine dauerhafte Schutzschicht bilden kann.

Verpackung

Aerosol

100 ml (ART.AGT-166) - 12 St.*
400 ml (ART.AGT-177) - 4/12 St.*

*Anzahl der Stücke in der Sammelverpackung

Lagerung:

In geschlossenen Behältern an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren, fern von Wärmequellen, Zündquellen und direktem Sonnenlicht. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.

Technischer Support:

AG TermoPasty bietet technischen Support und beantwortet Fragen zu technischen Spezifikationen und zur Anwendung unserer Produkte. Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@termopasty.pl.

Hinweis:

Die in diesem Dokument präsentierten Daten entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und beschreiben die typischen Eigenschaften und Anwendungen des Produkts. Die Verantwortung für die Prüfung der Eignung dieses Produkts für spezifische Anwendungen liegt jedoch beim Benutzer. AG TermoPasty übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse der Anwendung des Produkts, da die Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.