

Ruuvinvääntimien, porakoneiden ja hiomakoneiden käynnistysohjeet

1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirroksot ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu aukkojen poraamista, ruuvien ruuvaamista, hiomista ja leikkaamista varten.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö

- Kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan.
- Asenna lisäkomponentti (pora, poranterä, laikka) sitä varten tarkoitettuun pitimeen.
- Akkukäyttöisten laitteiden tapauksessa asenna ladattu akku sopivaan pistorasiaan.
- Kytke virta päälle sopivalla painikkeella ja aloita laitteen käyttämistä.

4. Turvatoimet

- Virtajohto voi olla kytketty ainoastaan siihen tarkoitukseen valmistettuihin verkkopistorasioihin, tai maadoitettuihin jatkojohtoihin.
- Jos työkalu ei ole käytössä, kytke virtajohto pistorasiasta irti. Ei saa jättää käynnistettyä työkalua ilman valvontaa.
- Ennen kuin kytket pistokkeen pistorasiaan varmista, että työkalun virtakytkin on sammutusasennossa.
- Ei saa aiheuttaa virtajohdon vaurioitumista. Ei saa siirtää työkalua, pitäen sitä virtajohdosta kiinni, eikä saa kytkeä työkalua virrasta pois, vetäen sitä virtajohdosta. Pistokkeella varustettu johto on vaihdettava kokonaisuutena (samanlaiseksi kuin aito kappale).
- Ei saa käyttää työkalua pitäen päällä löysiä vaatteita, koruja, tai muita lisäyksiä, jotka saattavat joutua sähkötyökalun pyörivien, liikkuvien osien toiminta-alueeseen. Pitkät hiukset on piilotettava päähineen alle.
- Jos työkalun toiminnan aikana ilmestyvät kiinteiden elementtien sirpaleet, on käytettävä suojalaseja. Pölyn esiintyessä on käytettävä hengityssuojainta.
- Sähkötyökaluja ei saa käyttää sellaisissa paikoissa, jotka ovat altistuneita kosteuden, höyryn tai vesisateen vaikutukseen, eikä ympäristöissä, joissa esiintyy räjähdys-, tai tulipalovaara (räjähtävät kaasuseokset, helposti syttyvät nesteet, liuottimien höyryt, yms.). Työaseman pitäisi olla riittävästi valaistu, tuuletettu ja mukautettu sähkötyökalun turvalliseen käyttöön. Koneenkäyttäjän liikkeiden vapauden pitäisi olla taattu.
- Työkalun käytön aikana sitä on pidettävä sen eristetyistä osista kiinni, kuten sitä varten tarkoitettu varresta tai kahvasta, sekä on vältettävä, että vartalo joutuu kosketuksiin sähköä johtavien ja maadoitettujen komponenttien kanssa (putket, lämmittimet, yms.).
- Lasten ja sivuhenkilöiden pitäisi pysyä loitolla työpaikasta.
- Sähkötyökaluja on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Työkalun käyttämisen aikana suositellaan kuulon suojausta (korvalaput, korvatulpat).
- Työstettävän esineen on oltava tukevasti kiinnitetty puristimiin tai ruuvipuristimeen.
- Työkalun toiminnan aikana vartalo on pidettävä tukevassa asennossa, seisoen vakaalla pinnalla.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN

- Jos työkaluun asennetaan ylimääräisiä lisäkomponentteja, kuten porat, laikat, sahat, jyrsimet, ruuvimeisselin kärjet, reaktiovarret, yms., on käytettävä ainoastaan sitä työkalua varten tarkoitettuja tuotteita. Kyseisten lisäkomponenttien oltava tukevasti kiinnitetty sähkötyökaluun.
- Ulko-olosuhteissa työskennellessä on käytettävä ainoastaan sellaisia jatkojohtoja, jotka ovat tarkoitettu toimimaan avoimilla alueilla.
- Ei saa koskettaa pyöriviä komponentteja, vaikka ne pyörisivät pelkällä inertiaavimalla.
- Suojakäsineiden käyttäminen sähkötyökaluilla työskennellessä saattaa johtaa loukkaantumiseen, käden joutumiseen pyöriviin komponentteihin. Älä sijoita käsineeseen pukeutunutta kättä sähkötyökalun pyörivien osien läheisyyteen.
- Koskaan ei saa pitää sormeja sähkötyökalun kytkimellä työkalun virtaan kytkemisen, tai sen siirtämisen aikana. Voit loukata itsesi, tai muita.
- Koneikön, työkalun virheellisen toiminnan, yms. tapauksessa on välittömästi lakattava käyttämästä työkalua ja kytkettävä se virrasta irti. Sähkötyökalun korjaus on suoritettava valtuutetussa huollossa.
- Työkalua on käytettävä sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Työkalun virheellinen käyttö saattaa johtaa sen vaurioitumiseen, sähköiskuun, loukkaantumiseen, tai kuolemaan. On noudatettava työkalun käyttöohjeita.
- Ei saa peittää, tai liimata tuuletusaukkoja, jos työkalu sisältää niitä.
- Ei saa ylittää työkalun maksimaalisia toimintaparametreja.
- Akkukäyttöisten sähkötyökalujen tapauksessa on käytettävä ainoastaan sellaisia akkuja, jotka ovat yhteensopivia tuottajan tavaraselosteen kanssa. Muun tyyppisiä akkuja käytettäessä, saattaa esiintyä akun halkeama ja sen hajoaminen, vartalon loukkaantuminen, tai tulipalo.
- Akkukäyttöisten sähkötyökalujen tapauksessa akku on ladattava vain sähkötyökaluun liitetyn virtalähteen ja laturin avulla. Muun tyyppisiä virtalähteitä ja latureita käytettäessä, saattaa esiintyä akun halkeama ja sen hajoaminen, vartalon loukkaantuminen, tai tulipalo. Missään tapauksessa ei saa avata akkua.
- Ruuvinvääntimen/porakoneen yhteydessä toimitettua virtalähdettä ja laturia saa käyttää ainoastaan niiden akkujen lataamiseen, joiden yhteydessä ne toimitettiin. Muun tyyppisiä akkuja lataessa, saattaa esiintyä akun halkeama tai sen hajoaminen, mikä voi johtaa tulipaloon, tai vartalon loukkaantumiseen.
- Akkukäyttöisten sähkötyökalujen tapauksessa, äärimmäisissä tilanteissa saattaa esiintyä elektrolyyttivuoto (tiheätä nestettä) akusta. Sellaisessa tilanteessa on rätillä varovasti pyyhittävä neste akusta. On vältettävä elektrolyytin joutumista kosketuksiin ihon kanssa - parasta on työskennellä suojaavissa kumihanskoissa. Jos elektrolyytti silti joutuu iholle, on huuhdeltava huolellisesti saastunut kohta vedellä ja seuraavaksi on neutraloitava se lievällä hapolla (sitruunamehu, etikka). Komplikaatioiden, ihon punoituksen, yms. esiintyessä on otettava yhteyttä lääkäriin. Jos elektrolyytti joutuu silmiin, on huuhdeltava ne n. 10 minuutin ajan fysiologisella suolaliuoksella, tai puhtaalla vedellä ja otettava yhteyttä lääkäriin.
- Akkukäyttöisten sähkötyökalujen tapauksessa ei saa antaa akun napojen joutua oikosulkuun. Ei saa ladata vaurioitunutta akkua, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai vartalon vammoja. Akkuja ei saa heittää tuleen.
- Sähkötyökaluja pitäisi säilyttää kuivassa paikassa, joka on suojattu pölyltä ja kosteuden sisään tunkeutumiselta, sekä auringon säteiden vaikutukselta.
- On noudatettava työkalun käyttöohjeita.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN