

SILVYN® US

SILVYN® US ist eine messingvernickelte Einschraubhülse zur Verwendung mit SILVYN® US-M oder separat zum Abdecken der scharfen Schlauchenden.



Temperaturbeständig



Robust



Platzbedarf



Maximaler Vibrationsschutz

Nutzen

Hohe Auszugkraft
Platzsparend
Vibrationsschutz
Universell einsetzbar

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Maschinenbau
Anlagenbau

Produkteigenschaften

Kompakte Bauform

SILVYN® US

Aufbau

PG Anschlussgewinde
6 kant Zwischenstutzen
Einschraubhülse
Dichtungselement
Überwurfmutter

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-
Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-
Verschraubung

Material:

Körper: Messing vernickelt
Dichtring: TPE

Schutzart:

IP 40 (mit SILVYN® AS, EDU-AS und EMC AS-CU)
IP 65 (mit SILVYN® AS-P)

Temperaturbereich:

-40°C bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® US**

Artikelnummer	PG Größe	Lichte Weite mm	Passende Schlauch-Nenngröße
SILVYN® US für SILVYN® AS			
55502661	7	6,5	10
55502662	9	10	14
55502663	11	12,5	17
55502664	13,5	14,5	19
55502665	16	16	21
55502666	21	21,5	27
55502667	29	29	36
55502668	36	38	45
55502669	48	49	56
SILVYN® US für SILVYN® AS-P			
55502671	7	6	10
55502672	9	8,5	14
55502673	11	11,5	17
55502674	13,5	13,5	19
55502675	16	15,5	21
55502676	21	20,5	27
55502677	29	27,5	36
55502678	36	36,5	45
55502679	48	47,5	56
SILVYN® US für SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU			
55502680	7	6	10
55502689	9	8,5	14
55502682	11	11,5	17
55502683	13,5	13,5	19
55502684	16	15,5	21
55502685	21	20,5	27
55502694	29	27,5	36
55502687	36	36,5	45
55502688	48	47,5	56

Letzte Änderung (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US

