

## Produktinformation

**71 72 910**

### Bolzenschneider



#### Für harte Materialien bis 48 HRC

- Schneidleistung bis 48 HRC Härte
- Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
- Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich
- Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Hüllen
- Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzentrerschrauben
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Verschraubter Messerkopf, auswechselbar
- Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
- Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet
- Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



#### Allgemein

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 71 72 910                  |
| EAN         | 4003773066781              |
| Kopf        | grau atramentiert          |
| Griffe      | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht     | 5.000 g                    |
| Abmessungen | 910 x 170 x 40 mm          |

#### Technische Attribute

|                   |         |
|-------------------|---------|
| HRC 19            | Ø 13 mm |
| HRC 48            | Ø 9 mm  |
| HRC 40            | Ø 10 mm |
| Schneidenlänge mm | 46 mm   |
| Kopfdicke         | 42 mm   |

#### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC002689   |
| ETIM 6.0       | EC002689   |
| proficl@ss 6.0 | AAC440c002 |
| UNSPSC 13.1    | 27111512   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



